

Produktdatenblatt
PHOTAREX®

	ETTL-680C/N	HS-280	HS-480	HS-680	HSS-600	HSS-400	TA-300	TA-400	TA-600	PB-400	PB-600
Leistung (Ws)	680	280	480	680	600	400	300	400	600	400	600
Leitzahl	68	36	56	68	68	56	48	60	68	56	68
Leistungsregelbereich stufenlos regelbar	1/128 bis 1/1; Blende 1.0 - 8.0	1/64 bis 1/1; Blende 1.0 - 7.0	1/16 bis 1/1; Blende 1.0 - 5.0	1/16 bis 1/1; Blende 1.0 - 5.0	1/16 bis 1/1; Blende 1.0 - 5.0	1/32 bis 1/1; Blende 1.0 - 6.0	1/32 bis 1/1; Blende 1.0 - 6.0				
Regelbereich	1/1 Blendestufen										
Abbrennzeit im FP-Modus	von 1/5000 - 1/20000 Sek.	von 1/2000 - 1/11000 Sek.	von 1/2000 - 1/11000 Sek.	von 1/2000 - 1/11000 Sek.	-	-	-	-	-	-	-
Abbrennzeit (Sek.)	1/1000 - 1/1200										
Multiflash/Stroboskop Mode	5, 10, 15, 20 oder 25 Auslösungen wählbar 1-10 Hertz	5, 10, 15, 20 oder 25 Auslösungen wählbar 1-10 Hertz	5, 10, 15, 20 oder 25 Auslösungen wählbar 1-10 Hertz	5, 10, 15, 20 oder 25 Auslösungen wählbar 1-10 Hertz	-	-	-	-	-	-	-
ansteuerbare Gruppen	-										
Funkfernsteuerung	ja, sämtliche Funktionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HSS-fähig mit High Speed Blitzauslöser	integriert - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek. mit High Speed Funkauslöser	ja - bis 1/8000 Sek. mit High Speed Funkauslöser	ja - bis 1/8000 Sek. mit High Speed Funkauslöser	integriert - bis 1/8000 Sek.	integriert - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek. mit High Speed Funkauslöser	ja - bis 1/8000 Sek. mit High Speed Funkauslöser	ja - bis 1/8000 Sek. mit High Speed Funkauslöser	ja - bis 1/8000 Sek. mit High Speed Funkauslöser	ja - bis 1/8000 Sek. mit High Speed Funkauslöser
integrierter HSS Funkauslöser: Reichweite bis zu 100m	ja	-	-	-	ja	ja	-	-	-	-	-
Blitzleistung stufenlos regelbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Reflektor-Schnellwechsellautomatik	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Lichtformerkompatibilität	PHOTAREX®, Bowens S, Walimex VC / K + DS, Jinbei, Mettler, Aurora, Quantum, Visico excel, Fancier, Calumet und andere mit Bowens S Bajonett										
Digitaldisplay	ja	ja	ja	ja	-	-	-	-	-	-	-
integrierter Funkauslöser: Reichweite bis zu 100m	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Integrierter Akku in Wechselschublade	ja	ja	ja	ja	ja	ja	extern	extern	extern	ja	ja
Stromversorgung	DC12V 6600mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	DC12V 2000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	AC 220V oder DC12V; Bleiakku; wechselbar	AC 220V oder DC12V; Bleiakku; wechselbar	AC 220V oder DC12V; Bleiakku; wechselbar	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz
Akkukapazitätsanzeige	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Wechselakku erhältlich	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Akkuwiederaufladezeit	6 Std.	3 Std.	6 Std.	6 Std.	6 Std.	6 Std.	4 Std.	4 Std.	4 Std.	6 Std.	6 Std.
Auslösungen bei voller Leistung	450	250	500	450	450	500	550	450	400	500	450
Einstelllicht	LED 5W	LED 5W	LED 5W	LED 5W	LED 5W	LED 5W	20W	20W	20W	35W	35W
Überhitzungsschutz	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
leise Gebläsekühlung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Standartreflektor im Lieferumfang	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Synchronbuchse: Klinkenbuchse für Standard-Synchronkabel od. Funkauslöser	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	6,35mm	6,35mm	6,35mm	3,5mm	3,5mm
Wiederaufladezeit	0,3 bis 5 Sek.	0,3 bis 3 Sek.	0,3 bis 4 Sek.	0,3 bis 5 Sek.	0,3 bis 5 Sek.	0,3 bis 4 Sek.	0,4 bis 3,5 Sek.	0,4 bis 3,5 Sek.	0,4 bis 3,5 Sek.	0,3 bis 5 Sek.	0,3 bis 5 Sek.
Blitzneigungswinkel einstellbar	ja										
Einstelllicht	LED 5W	LED 5W	LED 5W	LED 5W	LED 5W	LED 5W	E14-12V-20W	E14-12V-20W	E14-12V-20W	35W	35W
automatische Einstelllichtsparschaltung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-	-	-	ja	ja
Farbtemperatur	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K
Überspannungsschutz	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A
Aluminiumgehäuse	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Schnellwechsellajonett	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ
Gewicht Blitz (g)	1700	1400	1600	1700	1600	1600	1700g	1700g	1700g	1600	1600
Gewicht Akku (g)	300	300	400	400	400	400	2800	2800	2800	400	400
Maße (ohne Reflektor)	240mm x 125mm 280mm x 125mm 210x140xmm 210x140xmm 210x140xmm 280mm x 125mm 280mm x 125mm										