

Produktdatenblatt

Photarex®	HS-280	HS-480	HS-680	HSS-600	HSS-400	TA-300	TA-400	TA-600	PB-400	PB-600
Leistung (Ws)	280	480	680	600	400	300	400	600	400	600
Leitzahl	36	56	68	68	56	48	60	68	56	68
Leistungsregelbereich: stufenlos regelbar	1/64 bis 1/1; Blende 1.0 - 7.0	1/64 bis 1/1; Blende 1.0 - 7.0	1/64 bis 1/1; Blende 1.0 - 7.0	1/64 bis 1/1; Blende 1.0 - 7.0	1/64 bis 1/1; Blende 1.0 - 7.0	1/16 bis 1/1; Blende 1.0 - 5.0	1/16 bis 1/1; Blende 1.0 - 5.0	1/16 bis 1/1; Blende 1.0 - 5.0	1/32 bis 1/1; Blende 1.0 - 6.0	1/32 bis 1/1; Blende 1.0 - 6.0
Regelbereich	1/10 Blendestufen	1/10 Blendestufen	1/10 Blendestufen	1/10 Blendestufen	1/10 Blendestufen	1/10 Blendestufen	1/10 Blendestufen	1/10 Blendestufen	1/10 Blendestufen	1/10 Blendestufen
Abbreizzeit im FP-Modus	von 1/2000 - 1/11000 Sek.	von 1/2000 - 1/11000 Sek.	von 1/2000 - 1/11000 Sek.	-	-	-	-	-	-	-
Abbreizzeit	1/1000	1/1000	1/1000	1/8000	1/8000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000
Multiflash/Stroboskop Mode	5, 10, 15, 20 oder 25 Auslösungen wählbar 1-10 Hertz	5, 10, 15, 20 oder 25 Auslösungen wählbar 1-10 Hertz	5, 10, 15, 20 oder 25 Auslösungen wählbar 1-10 Hertz	-	-	-	-	-	-	-
ansteuerbare Gruppen	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
HSS-fähig mit High Speed Blitzauslöser	nein	nein	nein	ja - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek.
integrierter HSS Funkauslöser: Reichweite bis zu 100m	-	-	-	ja	ja	-	-	-	-	-
Blitzleistung und Einstelllicht stufenlos, getrennt und proportional regelbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Reflektor-Schnellwechselautomatik	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Lichtformerkompatibilität	Photarex®, Bowens S, Walimex VC / K + DS, Jinbei, Mettler, Aurora, Quantum, Visico excel, Fancier, Calumet und andere									
Digitaldisplay	ja	ja	ja	-	-	-	-	-	-	-
integrierter Fotosensor	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
integrierter Funkauslöser: Reichweite bis zu 100m	ja	ja	ja	ja	ja	-	-	-	ja	ja
Integrierter Akku	ja	ja	ja	ja	ja	extern	extern	extern	ja	ja
Stromversorgung	DC12V 2000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	AC 220V oder DC12V; Bleiakku; wechselbar	AC 220V oder DC12V; Bleiakku; wechselbar	AC 220V oder DC12V; Bleiakku; wechselbar	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz	DC12V 6000mAh Li-Ionen Akku; wechselbar; mit 230V AC Adapter auch über das Stromnetz
Akkukapazitätsanzeige	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Wechselakku	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Akkuwiederaufladezeit	3 Std.	6 Std.	6 Std.	6 Std.	6 Std.	4 Std.	4 Std.	4 Std.	6 Std.	6 Std.
Auslösungen bei voller Leistung	250	500	400	400	400	550	450	400	400	500
Einstelllicht; vom Benutzer wechselbar	35W	35W	35W	35W	35W	20W	20W	20W	35W	35W
akustisches Signal bei Wiederaufladung	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)
Überhitzungsschutz	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
leise Gebläsekühlung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Standartreflektor im Lieferumfang	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Synchronbuchse: Klinkebuchse für Standard-Synchronkabel od. Funkauslöser	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	6,5mm	6,5mm	6,5mm	3,5mm	3,5mm
Wiederaufladezeit	0,3 bis 3 Sek.	0,3 bis 4 Sek.	0,3 bis 5 Sek.	0,3 bis 5 Sek.	0,3 bis 4 Sek.	0,4 bis 3,5 Sek.	0,4 bis 3,5 Sek.	0,4 bis 3,5 Sek.	0,3 bis 5 Sek.	0,3 bis 5 Sek.
Blitzneigungswinkel einstellbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Einstelllicht	LED 5W	LED 5W	LED 5W	LED 5W	LED 5W	E14-12V-20W	E14-12V-20W	E14-12V-20W	35W	35W
automatische Einstelllichtsparschaltung	ja	ja	ja	ja	ja	-	-	-	ja	ja
Farbtemperatur	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K
Überspannungsschutz	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A
Blitzröhren steckbar zum einfachen Wechseln	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Aluminiumgehäuse	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Schnellwechselbaionett	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ
Gewicht Blitz (g)	1400	1600	1600	1600	1600	1700g	1700g	1700g	1600	1600
Gewicht Akku (g)	300	400	400	400	400	2800	2800	2800	400	400
Maße (ohne Reflektor)	240mm x 125mm	280mm x 125mm	280mm x 125mm	280mm x 125mm	280mm x 125mm	210x140xmm	210x140xmm	210x140xmm	280mm x 125mm	280mm x 125mm