

Produktdatenblatt

Photarex®	K-Serie	A-Serie	TB-Serie	TS-Serie	N-Serie
Leistung (Ws)	300/400/600	300/400/600	300/400/600	300/400/600	180
Leitzahl	58/65/80	58/65/80	58/65/80	58/65/80	38
Leistungsregelbereich (f-Stop)	1/16 - 1/1; Blende 1-5	1/16 - 1/1; Blende 1-5	1/32 - 1/1; Blende 1-6	1/32 - 1/1; Blende 1-6	1/8 - 1/1; Blende 1-4
Regelbereich	1/3 Blendenstufen	1/3 Blendenstufen	1/3 Blendenstufen	1/3 Blendenstufen	1/3 Blendenstufen
Auslösung	1.Sync-Kabel; 2.Fotosensor; 3.Test-Schalter; 4. Funkauslösung				
Abbrennzeit	1/1200 - 1/1000 Sek.	1/1200 - 1/1000 Sek.	1/1200 - 1/1000 Sek.	1/1200 - 1/1000 Sek.	1/1200 - 1/1000 Sek.
integrierter Funkauslöser	-	-	-	ja	-
Blitzleistung und Einstelllicht stufenlos, getrennt und proportional regelbar	ja	-	ja	ja	-
Lichtformer-Schnellwechselautomatik	ja	ja	ja	ja	-
HSS-fähig mit High Speed Blitzauslöser	ja - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek.	ja - bis 1/8000 Sek.
Kompatibilität mit Bowens S-Typ Bajonett	Photarex®, Bowens S, Walimex VC / K + DS, Jinbei, Mettle, Aurora, Quantum, Visico excel, Fancier, Calumet und andere				nur mit Adapter
Digitaldisplay	ja	-	-	ja	-
integrierter Fotosensor	ja	ja	ja	ja	ja
integrierter Schirmhalter	ja	ja	ja	ja	ja
Synchronspannung	DC 5V	DC 5V	DC 5V	DC 5V	DC 5V
Stromversorgung	AC 100-230V / 50Hz	AC 100-230V / 50Hz	AC 100-230V / 50Hz	AC 100-230V / 50Hz	AC 100-230V / 50Hz
Einstelllicht; vom Benutzer wechselbar	E27-150W	E27-150W	E27-150W	E27-150W	50W
akustisches Signal bei Wiederaufladung	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)	ja (abschaltbar)
Überhitzungsschutz	ja	ja	ja	ja	ja
aktive Gebläsekühlung	ja	ja	ja	ja	-
Standardreflektor im Lieferumfang	ja	ja	-	-	-
Synchronbuchse: Klinke für Synchronkabel od. Funkauslöser	6,35mm	6,35mm	3,5mm	3,5mm	6,35mm
Wiederaufladezeit	0,1 bis 2 Sek.	0,1 bis 2 Sek.	0,1 bis 2 Sek.	0,1 bis 2 Sek.	0,1 bis 1,5 Sek.
automatische Entladung ohne abzublitzen	ja	ja	ja	ja	ja
Blitzneigungswinkel einstellbar	ja	ja	ja	ja	ja
Farbtemperatur	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K	5500°K +-200°K
Überspannungsschutz	5A	5A	5A	5A	5A
Blitzröhren steckbar zum einfachen Wechseln	ja	ja	ja	ja	ja
Aluminiumgehäuse	ja	ja	ja	ja	-
Schnellwechselbajonett	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Bowens S-Typ	Universal
Gewicht (g)	2200	2100	1600	1700	1000
Maße (ohne Reflektor)	350mm x 140mm	330mm x 125mm	240mm x 100mm	240mm x 100mm	210mm x 100mm